ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Име на продукта:

Jade Ceramic Coating - Ice Керамично покритие

Part No.	Size	Unit
JCC500-02-001	50 ml	1

Описание:

JADE CERAMIC COATING - ICE е чисто, нано кристално покритие, което предпазва автомобила от атмосферните влияния на времето, химикали и УВ лъчи, като отблъсква вода, мръсотия и други замърсители. Jade Ceramic Coating - Ice нанася твърдо (9H), издръжливо покритие с дебелина 2-3 микрона, като едновременно с това добавя дълбок, огледален блясък на повърхността. 3 години гаранция.

Инструкции за употреба:

Разклатете добре преди употреба. Изсипете няколко капки върху велурен апликатор. Работете на малки зони около 30x30 см. Нанасяйте с кръстосани движения във всяка посока (като формата на знака диез #). След това нивелирайте продукта с кърпа. Оставете да започне процеса на втвърдяване за няколко минути (в зависимост от температурата в помещението). Когато започне втвърдяването избършете остатъка от Jade Ceramic Coating - Ice с чиста микрофибърна или велурена кърпа, които не оставят власинки. Не позволявайте контакт с вода на защитената повърхност в продължение на 48 часа. Може да се нанасят допълнителни слоеве на керамичното покритие, но трябва да има поне 1 час между нанасянията. НЕ нанасяйте продукта на пряка слънчева светлина или върху горещи повърхности. Времето за втвърдяване зависи от заобикалящите условия и температура в помещението, така че първоначално тествайте времето за втвърдяване върху малка незабележима повърхност.

Основна информация:



Безопасност:

Може да причини дразнене на очите. Прекомерното вдишване може да причини дразнене на дихателните пътища. Поглъщането може да причини стомашно-чревно дразнене. Продължителният контакт с кожата може да причини леко дразнене.

Първа помощ:

Очи: Изплакнете с вода в продължение на 15 минути, ако дразненето продължава, обадете се на лекар. **При вдишване**: Изведете човека на чист въздух, обадете се на лекар, ако дразненето продължава. **Поглъщане**: Не предизвиквайте повръщане, обадете се на лекар.

Техническа информация:

Температура на запалване:	112-119 F (44 - 48 C)
Външен вид:	Безцветен
Физическо състояние:	Течно
Мирис:	Характерен за продукта
Относително тегло:	0.97 g/cm^3, 8.11 lb/USGal @ 25 C

Pure Science. Perfect Finish.

Каруош ЕООД, София 1404, ул. Околовръстен път 45, моб.: +359 889 14 10 04; +359 877 92 50 00; +359 887 70 47 47 e-mail: info@puris.bg, @PURISBULGARIA; www.puris.bg